

Tabella 1 - Valori FPN e FPO per i diversi tipi di respiratore

RESPIRATORE	FPN	FPO
Semimaschera con filtro P1 (o facciale filtrante FFP1)	4	4
Semimaschera con filtro P2 (o facciale filtrante FFP2)	12	10
Semimaschera con filtro P3 (o facciale filtrante FFP3)	50	30
Maschera intera con filtro P1	5	4
Maschera intera con filtro P2	20	15
Maschera intera con filtro P3	1000	400
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con casco o cappuccio (THP1)	10	5
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con casco o cappuccio (THP2)	20	20
Elettrorespiratore di classe 3 per uso con casco o cappuccio (THP3)	500	100
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con maschera (TMP1)	20	10
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con maschera (TMP2)	100	100
Elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera (TMP3)	2000	400

Tabella 2 - Esempi di bonifiche d'amianto, indicando per ciascuno le relative concentrazioni d'amianto e le protezioni respiratorie suggerite (dati INAIL)

RESPIRATORE	Fibre Cm³	Protezione suggerita
Coperture in eternit: rimozione	0,127	FFP3/P3 – FPO: 30
Coperture in eternit restauro conservativo	0,027	FFP3/P3 – FPO: 30
Decoibentazione di amianto friabile	0,7943	FFP3/P3 – FPO: 30
Operazioni di decoibentazioni (edificio pubblico): operatore durante il reinsaccamento e la pulizia dei sacchi in big-bag	0,856	FFP3/P3 – FPO: 30
operatore durante la pulizia dei sacchi	0,296	FFP3/P3 – FPO: 30
operatore durante l'insaccamento e la raccolta del materiale	15,300	Pieno F + P3 FPO:200; FPO:2000
operatore durante lo scrostamento del materiale isolante	19,856	Pieno F + P3 FPO:200; FPO:2000
Rimozione di amianto floccato in edifici ad uso civile e commerciale	4,79	Pieno F + P3 FPO:200; FPO:2000